



Killgerm[®]
www.killgerm.com

EN

Incorporating stainless steel fibre technology in a silicone body. Use for sealing gaps, holes, cracks and crevices to prevent ingress by rodents.

Sakarat[®] Rodent Barrier is easy to apply using a conventional caulking gun. It is safe to use in food environments and is effective within 20 minutes. Fully water proof with an 8-10 year life expectancy. Surfaces must be clean, dry and free of dust and loose material before being applied. Cut the tip to the required size and apply, using a caulking gun.

Typical Applications:

- Sealing of wall/floor expansion joints where rodent ingress/egress is recurrent.
- Sealing holes to brickwork, timber, windows, door frames etc.
- Use within food preparation environments to seal around waste pipes, services etc.
- For use where grommets have been chewed to electrical conduits etc.
- For large holes this product can be spread over a Polyethylene Sheet to a depth of 6mm, once cured this can be cut to any shape, simply apply Sakarat[®] Rodent Barrier to the area for fixing and over lay the cut out.

Application:

Joint surfaces must be clean, dry and free from loose material, dust or grease.

To Use:

Cut off cartridge seal, cut nozzle to the required size, attach nozzle to cartridge. Extrude the sealant firmly against the joint surfaces to ensure complete contact. Tool the sealant into the joint to compact, within 5 minutes from application before skin begins to form.

Storage:

Cool dry conditions. Keep out of the reach of children.

Contains:

EUH208 – Contains 3-(2-Aminoethylamino) propyltriethoxysilane, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane. May produce an allergic reaction.

ES

Incorporando la tecnología de fibra de acero inoxidable en un cuerpo de silicona. Se utiliza para sellar huecos, agujeros, grietas y hendiduras para evitar la entrada de roedores.

Sakarat[®] Rodent Barrier es fácil de aplicar mediante el empleo de una pistola convencional de silicona. Es seguro para zonas alimentarias y efectivo en 20 minutos. Completamente resistente al agua con una vida media de 8-10 años. Las superficies, antes de la aplicación del producto, deben estar limpias, secas y sin presencia de polvo y otras suciedades. Cortar la cánula de aplicación al tamaño requerido y aplicar, usar una pistola convencional de silicona.

Aplicaciones típicas:

- Sellado de las expansiones de las juntas entre paredes y suelos donde la entrada y salida de roedores sea habitual.
- Sellado de agujeros en paredes de ladrillo, madera, ventanas, marcos de puerta, etc.
- Uso en zonas alimentarias para sellar tuberías de desechos, etc.
- Para el sellado de cajas eléctricas, etc.
- Para agujeros de gran tamaño el producto puede aplicarse con un grosor de 6mm sobre una hoja de polietileno, una vez solidificado esta se puede cortar haciendo cualquier forma y esta se pega con más producto cubriendo todo el agujero con el recorte.

Aplicación:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de material suelto, polvo o grasa.

Uso:

Cortar el sellado del tubo, cortar la cánula de aplicación al tamaño requerido, colocar la cánula al tubo. Aplicar el producto firmemente en las superficies a rellenar para asegurar un contacto total. En los primeros 5 minutos, antes de que empiece a solidificar la parte exterior de la silicona, apriete el producto en el agujero para compactarlo.

Almacenaje:

En condiciones frescas y secas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Contiene:

EUH208 – Contiene 3-(2-Aminoethylamino) propyltriethoxysilane, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane. Puede provocar una reacción alérgica.

PT

Incorporando a tecnologia de fibra de aço inoxidável em um corpo de silicone. Use para vedar vãos, buracos, rachaduras e fendas para evitar a entrada de roedores.

Sakarat[®] Rodent Barrier é fácil de aplicar mediante a utilização de uma pistola convencional de silicone. É seguro para zonas alimentarias e efectivo em 20 minutos. Completamente resistente a água com uma vida média de 8-10 anos. As superfícies, antes da aplicação do produto, devem estar limpas, secas e sem presença de poeira e outras sujeiras. Cortar a cânula de aplicação ao tamanho requerido e aplicar, usar uma pistola convencional de silicone.

Aplicações típicas:

- Tapar e vedar os espaços das juntas entre paredes e solos onde a entrada e saída de roedores sejam habituais.
- Vedar orifícios e buracos nas paredes de tijolo, madeiras, janelas, marcos de portas e etc.
- Uso em zonas alimentaria para vedar tubos de esgotos, etc.
- Para vedar caixas eléctricas, etc.
- Para orifícios e buracos de grande tamanho o produto pode aplicar-se com um espessura de 6mm sobre uma folha de polietileno, uma vez solidificado, esta se pode cortar no formato que melhor convenha, e esta se adere com mais produto, cobrindo todo o orifício.

Aplicação:

As superfícies a unir devem estar limpas, secas e livres de material solto, poeira ou graxa e gorduras.

Uso:

Cortar a tampa do tubo, cortar a cânula de aplicação no tamanho requerido, colocar a cânula ao tubo. Aplicar o produto firmemente nas superfícies a preencher para assegurar uma adesão total. Nos primeiros 5 minutos, antes que comece a solidificar a parte exterior do silicone, aperte o produto no orifício para compacta-lo.

Armazenagem:

Em condições frescas e secas. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Contém:

EUH208 – Contém 3-(2-Aminoethylamino) propyltriethoxysilane, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane. Pode provocar uma reacção alérgica.

Marketing Company/Empresa de Marketing: Killgerm Chemicals Limited, 115 Wakefield Road, Ossett, West Yorkshire, WF5 9AR, UK/Reino Unido.

Contents/Contenido/Conteúdo:

310ml e

Label Ref: 06/26

Killgerm Chemicals Ltd., Wakefield Road, Ossett, West Yorkshire, WF5 9AJ, UK/Reino Unido

t +44 (0) 1924 268 400 e sales@killgerm.com www.killgerm.com

Sakarat is a registered trademark of Killgerm Group / Sakarat es una marca registrada de Killgerm Group / Sakarat é uma marca registrada de Killgerm Group

sakarat[®]

RODENT BARRIER
METAL DETECTABLE